

Carro Tolva de 6580 con cubierta



Este carro tolva de cubierta amplia para grano seco destilado, cuenta con más de 95 pies cúbicos de volumen por pie lineal, es uno de los carros tolva cubiertos más eficientes en la industria hoy en día. Las características del coche incluyen un canal más amplio de los que normalmente se encuentra en la industria. Cuenta con una abertura de 30 pulgadas para facilitar el proceso de carga.

El peinado a lo largo del canal ha sido reforzado para mejorar la durabilidad. El coche también cuenta con puertas de salida más grandes (54 "x 43") para la descarga más rápida. El coche tolva cubierto de 6580 ha sido diseñado para una alta eficiencia volumétrica, asegurando el volumen

Dimensiones (aproximadas)			
Longitud, acopladores	69' 0"	Ancho, extremo	10' 1 7/8"
Longitud entre trucks centrales	56' 5 1/2"	Tamaño de compuerta de descarga	54" x 43"
Altura, extrema	15' 6"	Apertura de la escotilla	34' 6"
Longitud, en el interior	63' 10 1/8"	Compensación	AAR Plate C
Peso/Capacidad (estimada)		Negociabilidad de Radio de Curva	
Peso ligero	69,700 lbs.	Desacoplado	180'
Carga ferroviaria bruto	286,000 lbs.	Acoplado como coche	275'
Límite de carga	216,300 lbs.	Acoplado como coche base	275'
Capacidad cubica	6580 cu. ft.		
Estas dimensiones generales son representativas y están sujetas a cambios sin previo aviso como es requerido por las especificaciones del cliente o mejoras en el diseño de GUNDERSON-GIMSA			

